SCHMELZMETALL

HOVATOP® Maschinendüsen

TOP Verschleiss-Schutz
TOP Wärmeleitfähigkeit
TOP Standzeit

- ➔ sehr geringer Temperaturgradient über die Düsenlänge
- ➔ kein Einfrieren des Kunststoffes
- ➔ lange Standzeiten, beste Wertschöpfung

Eingetragenes Gebrauchsmuster

Ein Produkt aus dem Hause

SCHMELZMETALL

www.schmelzmetall.com

SCHMELZMETALL

Anwendungsbeispiel

der

HOVATOP ®

nach

4 ½

Monaten

Einsatzdauer:

Maschinendüsen

- Spritzgießmaschine Netstal 90 MPS
- Düsentemperatur von 280°C
- Massedurchsatz von 4 Tonnen Kunststoff PBT (Pocan DP 7244)
- nach 380.000 Spritzzyklen

Quelle: Harting/Biel

- Keine Rissbildung an der Düsenspitze

- Kein Verschleiß am Gewinde

= TOP Standzeit

HOVATOP®

Maschinendüsen

Eingetragenes Gebrauchsmuster

Schmelzmetall Deutschland GmbH
Raiffeisenstrasse 8
DE-97854 Steinfeld - Hausen
Tel (++49) 9359 / 9720 -0
Fax (++49) 9359 / 9720 -40

Schmelzmetall AG
Fabrikstrasse
CH-6482 Gurtnellen/UR
Tel (++41) 41 886 80 40
Fax ++41) 41 886 80 41

Schmelzmetall Hungaria Kft.
P.O. Box 93/199
HU-1751 Budapest
Tel (++36) 1 278 51 40
Fax (++36) 1 278 28 58

www.schmelzmetall.com